



DOSAFLUID

Dosatore

Il sistema di dosaggio Dosafluid permette un rapido e preciso dosaggio di liquidi e creme a bassa viscosità attraverso una pompa peristaltica.

La macchina è dotata di un piccolo plc con display per l'impostazione di tutti i parametri (velocità, numero giri pompa, numero flaconi da riempire) e di un disco per l'alloggiamento di 20 flaconi.

Una volta trovato il corretto dosaggio premendo il pulsante di avviamento, la macchina esegue il riempimento de flaconi sul disco. L'operatore non deve far altro che sostituire i flaconi riempiti con quelli vuoti.

La pulizia è estremamente semplice e veloce poiché solo il tubo in silicone viene a contatto con le sostanze di riempimento.

Optional

- Tramoggia inox per creme completa di ugello per tubi
- Pompa peristaltica supplementare (solo per liquidi) per raddoppiare la portata
- Disco per altro diametro di flacone

DIMENSIONI LXWXH mm	POTENZA ELETTRICA INSTALLATA	COMPONENTI ELETTRICI PRINCIPALI	DOSAGGI	PESO kg
370x510x380 mm	220 V. monofase 50 Hz.	PLC a motore Crouzet, cavi esterni con presa I.E.C.U	da 1 ml	10