



GP 1

Linea di riempimento e tappatura flaconi

Il monoblocco GP 1 è una macchina di elevata qualità meccanica, estremamente flessibile ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore finale. Dotato di una stella a 16 postazioni movimentata da una Croce di Malta, il monoblocco può essere utilizzato per il riempimento fluidi e/o tappatura flaconi. Il monoblocco è dotato di schermo touch connesso ad un PLC di gestione e controllo, nel quale sono preimpostati tutti i possibili processi di funzionamento: per poter operare è pertanto necessario introdurre solo i valori relativi al processo desiderato.

I dispositivi necessari all'operatività della macchina sono forniti come accessori; in tale modo l'utilizzatore finale può variare l'impiego della macchina semplicemente sostituendo gli accessori. A corredo del monoblocco è possibile avere le seguenti stazioni: a) stazione di riempimento flaconi, da 0.5 a 1000 cc; b) stazione di inserimento sottotappi; c) stazione di inserimento tappi; d) stazione di tappatura.

Il monoblocco può inoltre essere allestito per lavorare: prodotti orali, quali sciroppi; prodotti cosmetici, da prodotti densi a prodotti liquidi schiumosi; prodotti sterili, quali iniettabili e colliri, in classe 100 e sotto flusso laminare.

| DIMENSIONI LXWXH mm | PESO kg | VELOCITÀ MECCANICA MASSIMA | DOSAGGIO LIQUIDI | DOSAGGIO ml | TIPOLOGIA TAPPATURA |
|--|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 90x100x180 (monoblocco senza nastro trasportatore e unità vibrante) | 600 | fino a 5000 bottiglie | fino a 100 ml | fino a 1000 | pressione, avvitamento, ghieratura |
| | | CONSUMO ENERGIA kW | ARIA COMPRESSA BAR | ALIMENTAZIONE V | |
| | | 3 kW | 4-8 bar | 110/230/400 | |

MultiGel srl

+39 055 8071085 | info@multigel.it | www.multigel.it

Via Cimabue, 4/6, Loc. Sambuca 50028 - Barberino Tavarnelle (FI), IT P.I 06455150489